

Adhesivo Pegadototal

Adhesivo base agua excelente para materiales absorbentes más utilizados.

PRODUCTO



Adhesivo Pegadototal



BASE AGUA



AGARRE INMEDIATO



PEGADO CORREGIBLE

Materiales de construcción:

- Madera
- Cerámica
- Aluminio
- Concreto
- Ladrillo
- Roca
- Yeso
- Unicel
- Poliestireno



Escanea
Para ver video



DESCRIPCIÓN

Ventajas / Beneficios

- Alta resistencia.
- Adherencia inmediata*
- No escurre.
- Elevada potencia adhesiva y dureza.
- Pegado corregible.
- Adhesivo inoloro por su base agua.
- Compensa desigualdades en los materiales.
- Libre de siliconas y solventes.
- Pegado Total es un excelente adhesivo para los materiales absorbentes más utilizados.
- Diseñado para uso en interiores.

*La adherencia inmediata se obtiene en objetos pequeños con grandes áreas de pegado.

Funcionamiento

- Adhesivo multimaterial de base acrílica que brinda elevadas prestaciones mecánicas, diseñado para uniones de la mayoría de los materiales en interiores.
- Se puede pintar.
- No adecuado para pegar PE, PP, ni materiales con contenido de alquitrán, betún y teflón.
- Al menos una de las superficies a fijar debe ser porosa.
- No se recomienda el uso en superficies expuestas a la humedad o inmersión en el agua.

APLICACIONES

- No gotea, por lo que es ideal para superficies verticales y aplicación en el techo.
- Especialmente idóneo para pegar madera con madera, plásticos y metales.
- Ideal para zoclos, cenefas, repisas, perfiles de madera o PVC, gabinetes, letreros, elementos decorativos, elementos ornamentales y paneles prefabricados.

Características técnicas	
Base materia prima	Aspersión acrílica
Densidad	1.6 g/ml
Resistencia térmica	-20 °C a 75 °C
Temperatura de servicio	5 °C a 40 °C
Resistencia (8 horas/23 °C)	25 a 30 kg
Resistencia final (72 horas/23 °C)	40 a 45 kg

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Art. N°	Color	Contenido (ml)	Cant. por caja [piezas]
Adhesivo Pegadototal 310 ml	546527	Blanco	310	12

